

## **RAKENNUSTAPASELOSTE**

Perustukset	<i>Antura: Formex-anturamuotit, kevytsoraharkko/eristeharkko</i>
Runko	<i>Kevytbetoniharkko 500 mm</i>
Kantavat väliseinät	<i>Kevytbetoniharkko 200 mm</i>
Väliseinät	<i>Kevytbetoniharkko 125 mm</i>
Ikkunat	<i>Schuco tai vastaava pvc-komposiitti</i>
Ulko-ovet	<i>Schuco tai vastaava pvc-komposiitti lasiaukollinen ovi</i>
Pääovi	<i>Umpiovi, lasiaukollinen harmaa tai valkoinen HDF levy pintainen ja koristeuritettu</i>
Varaston ovi	<i>Umpiovi, valkoinen tai harmaa HDF levy pintainen ja koristeuritettu</i>
Pellitykset	<i>PUR-pinnoitetut pellitykset, väri tummanharmaa RR23</i>
Rappaus	<i>2-kerros rappaus, 1,5 mm raekoko ja hierretty, väri valkoinen</i>
Patio / pergola	<i>Seinärakenne: Kiviaineinen ja pinta näkyviltä osin 2-kerros rappaus, 1,5 mm raekoko ja hierretty, väri valkoinen. Puurakenteet: Maalattu valkoinen. Kate: PUR-pinnoitettu rivipeltikate ja väri kuten muut pellitykset</i>
Autokatos	<i>Seinät avoimena 3 sivulta, pilarit: Harkko ja julkisivurappaus</i>
Parveke	<i>Lattiarunko: Ontelolaatasto + kestopuurunko. Pinta: Höylätty uritettu kestopuu 28x92 mm ruskea, kiinnitys päältä. Katto: Lasikatto, runko alumiinia ja väri tummanharmaa RAL7024 ja lasi 8 mm kirkas karkaistu. cKaide: Alumiinirunko, väri tummanharmaa RAL7024 ja 4+4 mm kirkas laminoitu turvalasi, h: 1000 mm</i>
Ulkovalaistus	<i>Erillisen pihasuunnitelman mukaan.</i>
Lämmitys järjestelmä	<i>Maalämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Maalämpöpumppu NIBE F1226 NEW, 6 kW</i>
Ilmanvaihtokone	<i>Enervent tmv</i>
Katto	<i>Puurakenteinen ja puhallusvillaeristetty. Vesikate: Metehe rivipeltikate, väri tummanharmaa RR23</i>
Pääsisäänkäynnin katos	<i>Pilarit: Harkko ja 2-kerros rappaus, 1,5 mm raekoko ja hierretty, väri valkoinen. Runko: Valkoiseksi maalattu puurunko. Kate: PUR pinnoitettu rivipeltikate, väri tummanharmaa RR23</i>